

**Masse und Toleranzen für:  
Dichtungen, Schaumstoff-Produkt und Wasserstrahl-Artikel**

**Toleranzen für Wasserstrahl-Artikel entsprechend DIN 7715 Teil 5**

<b>Nennmass</b>				<b>Klasse P1</b>	<b>Klasse P2</b>
				<b>Toleranzen in mm</b>	<b>Toleranzen in mm</b>
	0	-	1,60	+/- 0,20	+/- 0,20
>	1,60	-	4,00	+/- 0,20	+/- 0,30
>	4,00	-	6,30	+/- 0,20	+/- 0,40
>	6,30	-	10	+/- 0,30	+/- 0,50
>	10	-	25	+/- 0,30	+/- 0,60
>	25	-	40	+/- 0,40	+/- 0,80
>	40	-	63	+/- 0,50	+/- 1,00
>	63	-	100	+/- 0,60	+/- 1,20
>	100	-	160	+/- 0,80	+/- 1,40
>	160	-	250	+/- 1,00	+/- 1,60
>	250	-	400	+/- 1,60	+/- 2,50
				<b>Toleranzen in %</b>	<b>Toleranzen in %</b>
>	400			+/- 0,50	+/- 0,80

**Anmerkungen**

Firma CATT Wasserstrahlen GmbH arbeitet grundsätzlich nach Klasse P2 der Toleranztabelle. Bei Bedarf können wir aber auch nach Klasse P1 arbeiten.