

**Masse und Toleranzen für:
Dichtungen, Schaumstoff-Produkt und Wasserstrahl-Artikel**

Toleranzen für Wasserstrahl-Artikel entsprechend DIN 7715 Teil 5

Nennmass				Klasse P1	Klasse P2	Klasse P3
				<i>Toleranzen in mm</i>	<i>Toleranzen in mm</i>	<i>Toleranzen in mm</i>
	0	-	1,60	+/- 0,20	+/- 0,20	+/- 0,40
>	1,60	-	4,00	+/- 0,20	+/- 0,30	+/- 0,40
>	4,00	-	6,30	+/- 0,20	+/- 0,40	+/- 0,50
>	6,30	-	10	+/- 0,30	+/- 0,50	+/- 0,60
>	10	-	25	+/- 0,30	+/- 0,60	+/- 0,80
>	25	-	40	+/- 0,40	+/- 0,80	+/- 1,00
>	40	-	63	+/- 0,50	+/- 1,00	+/- 1,50
>	63	-	100	+/- 0,60	+/- 1,20	+/- 2,00
>	100	-	160	+/- 0,80	+/- 1,40	+/- 2,50
>	160	-	250	+/- 1,00	+/- 1,60	+/- 3,00
>	250	-	400	+/- 1,60	+/- 2,50	+/- 5,00
				Toleranzen in %	Toleranzen in %	Toleranzen in %
>	400			+/- 0,50	+/- 0,80	+/- 1,50

Anmerkungen

Firma CATT Wasserstrahlen GmbH arbeitet grundsätzlich nach Klasse P2 der Toleranztabelle. Bei Bedarf können wir aber auch nach Klasse P1 oder P3 arbeiten.